



Spesifikasjoner Sylvania LED  
Downlight Start 5in1 65-185 PIR 18W  
1800lm 111D - 827-830-840 CCT| IP20 -  
Sensor



[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 255270                         |
| EAN                            | 5410288531526                  |
| Produsentkode                  | 53152                          |
| Merke                          | Sylvania                       |
| Produsent navn                 | ST DLIGHT 5IN1 65-185 1800 PIR |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 3 år                           |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 55000                          |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 1x26                         |
| Wattstyrke            | 18W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 865 Dagslys                  |
| Lysfarge (Kelvin)     | 6500 Dagslys                 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Fargeinnstilling   | Enkel farge   |
| Lysvinkel (grader) | 111           |
| Lysfluks (Lumen)   | 1800lm        |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 100           |
| Effektfaktor       | >0.70         |
| UGR-indeks         | < 26          |
| Optisk Deksel      | Opal          |
| Produkttype        | LED downlight |

## Armatur informasjon

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Montering                 | Innfelt              |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK05 - 0.70 Joule    |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40         |
| Materiale                 | Plast                |
| Farge på Armaturet        | Øvrig                |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt] |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 22  |
| Diameter (mm) | 227 |

## Sensor Information

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Type Sensor

Bevegelsessensor



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



**Opptil 7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

